

总览

产品信息



总线IO-DF750-HT-001-11-1001A(H)-
30050000253

卡片式IO壳体，push-in结构，可配不带灯RJ45连接器，LED指示

产品优势

- ☑ 双网口不带灯RJ45接口
- ☑ 8位地址接口
- ☑ 内部总线通过底部6条镀金端子
- ☑ 配备16通道电源模块，每个节点均配有LED
- ☑ 内部2条镀金刀片式连接器用于电源级联扩展
- ☑ 可安装在DIN导轨上

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	48mm
高度	69mm
长度	100mm

机械参数

结构形式	紧凑型端子模块外壳，带信号LED
材料	PC+PA66
安装	DIN35导轨
并排安装方式	燕尾槽卡接

标签	激光丝印
颜色	C1灰
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃～+70℃
环境温度（存放/运输）	-40℃～+70℃
连接方式(IO)	
接线	PUSH-IN接线技术
剥线长度	8-9mm
电源触点	2个刀片式触点
电源负载	10A
额定电压	电源：24V 总线连接器：5V
导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	28~12AWG
PCB板厚	1.0mm

附件

商业数据	
订货号	30050000253
包装单位	20 SKT
最小订货量	20 SKT
产品重量（不含包装）	122.5g