

总览

产品信息



继电器底座-DPKF08A-E3-00A(H)-
30020000049

DPKF继电器底座，用于2PDT继电器，螺钉连接

产品优势

插拔式继电器底座
线圈和触点之间安全隔离
12A, 2PDT等级
邻柱之间弧隔板
螺丝顶端防触盖

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	25mm
长度	69.6mm
包括支架在内的深度	29.2mm

环境数据

环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... +85°C

技术数据

额定电压UN	300V
--------	------

额定电流IN	12A
安装位置	任意
组装说明	DIN35轨道

连接数据1

连接名称	输入
连接方式	螺钉连接
剥线长度	7-8mm
螺纹	M3
柔性导线横截面	0.5... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	20-14AWG

连接数据2

连接名称	输出
剥线长度	7-8mm
柔性导线横截面	0.5... 2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	20-14AWG
连接方式	螺钉连接

附件

附件

桥接件	DFB2-27-13-00Z(H)
-----	-------------------

附件

桥接件	DFB2-27-13-00Z(H)
-----	-------------------

附件

桥接件	DFB2-27-13-00Z(H)
-----	-------------------

商业数据	
订货号	30020000049
包装单位	20 SKT
最小订货量	20 SKT
产品重量（不含包装）	62g