

总览

产品信息



SA-EBBM-2003-F-25060000002

快速直插拔式插座，额定电流：功率20A，信号2A；额定电压110V DC；耐电压500V AC；绝缘电阻 $>100\text{M}\Omega$ ；防护等级：插座单边IP67；机械寿命 ≥ 3000 次；拔出力 $>20\text{N}$ ；工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ ；耐盐雾72h；阻燃等级UL94-V0；环保RoHS.颜色：锁环-蓝色

产品优势

- ☒ 快速直插拔连接
- ☒ 插拔到位后，具有听觉和视觉反馈
- ☒ 高插拔寿命
- ☒ 外形美观，更符合人体功能学设计

产品认证

RoHS

技术数据

产品图表

3D模型

□

标识

类别	插体
系列	DD
	DE
	DM

技术参数

绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
机械寿命	≥ 3000 次

版本	
连接方式	冷压连接
公母	公
外形尺寸	3A
	10A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
芯数	4
	2
环境参数	
防护等级	对配IP67

附件

商业数据	
订货号	25060000002
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	