

总览

产品信息



SA-EBBL-2105-F-25050000005

快速直插拔式插头，额定电流50A；额定电压110V DC；耐电压500V AC；绝缘电阻>100MΩ；防护等级IP67；机械寿命≥3000次；拔出力>25N；工作温度：-40~105℃；耐盐雾72h；阻燃等级UL94-V0；环保RoHS.颜色：壳体-黑色

产品优势

- ☒ 快速直插拔连接
- ☒ 插拔到位后，具有听觉和视觉反馈
- ☒ 高插拔寿命
- ☒ 外形美观，更符合人体功能学设计

产品认证

**RoHS**

技术数据

产品图表

3D模型

标识

| 类别 | 插体  |
|----|-----|
| 系列 | DD  |
|    | DDD |
|    | DM  |

技术参数

|      |        |
|------|--------|
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 机械寿命 | ≥3000次 |

版本

|      |        |
|------|--------|
| 连接方式 | 螺钉连接   |
| 公母   | 公      |
| 外形尺寸 | 3A     |
|      | 32A    |
|      | 6B     |
|      | 10B    |
|      | 24B    |
|      | 32B    |
|      | 48B    |
| 芯数   | 3      |
|      | 2      |
|      | 1      |
| 环境参数 |        |
| 防护等级 | 对配IP67 |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 25050000005 |
| 包装单位       |             |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） |             |