

总览

产品信息



DSW-A6K2040P-30090000009

2个100/1000BaseXSFP插槽（不包含SFP光模块）+4802.3af/at
PoE10/100/1000BaseT电口，1个CLI管理口。防护等级达到IP30，工作温度-40
~75℃。MTBF≥400，000小时。

产品优势

- ☑非网管型以太网交换机
- ☑POE供电
- ☑48 - 57VDC冗余双输入
- ☑4*RJ45端口
- ☑2*SFP光纤模块接口
- ☑端口速率10/100/1000 Mbps

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	52mm
高度	140mm
长度	110mm

接口

端口1类型	RJ45
端口1数量	5
	2
端口2类型	SFP光模块

传输速率	10/100/1000 Mbps
------	------------------

机械结构

外壳材料	压铸铝合金外壳
安装方式	卡轨安装
防护等级	IP30

交换属性

MAC表大小	4K
带宽底板	20Gbps
包缓冲区	1.5Mb

MTBF

符合标准	Telcordia SR-332
工作时间	≥400, 000H

保修

质保期	5年
-----	----

以太网供电（PoE）

PoE输出标准1	IEEE 802.3af
PoE输出标准2	IEEE 802.3at
PoE输出功率1	120W
PoE输出功率2	62.4W
PoE输出电流1	0.625A
PoE输出电流2	0.325A

电源

供电电压范围	9.6~60 VDC & 18~30 VAC
反向电压保护	支持
连接类型	5P插拔端子

连接线径	0.5~1.5mm/ 28~16AWG
过载电流保护	支持
输入电压	48 - 57VDC 冗余双输入
环境数据	
工作海拔	≤2000m
工作温度	-40°C~+75°C
存储温度	-40°C~+85°C
湿度	5% ~ 95% （无冷凝）

附件
SFP光模块
DSW-SFP-10-S-20

商业数据	
订货号	300900000009
包装单位	1 STK
最小订货量	1 STK
产品重量（不含包装）	600g