


总览

产品信息



DG25H-B-00A(H)-12020000054

单层PCB栅栏端子，标称电流15A，额定电压(UL)：300V，额定横截面：
22~14AWG，针距：7.62mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 焊板安装，可实现设备与PCB的电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

可连接导线横截面	22~14AWG
扭矩	0.5N.m

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A
额定电流(D)	10A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	7.62mm
位数	2
层数	1
材料数据	
环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件
附件

商业数据

订货号	12020000054
包装单位	830
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	4.584