

总览

产品信息



DG381S-HV-3.5-10040007488

固定接线端子，标称工作电流: 10A，额定电压（III/2）200V，额定横截面: 0.2-1.5mm²，针距: 3.5mm，接线方式: 带压线框的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，确保设备设计的高度灵活性
- ☑ 45°连接可实现在PCB上多排布局
- ☑ 固定螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 满足UL-D级300V

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm ²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm ²
可连接导线横截面	26~16AWG
扭矩	0.2N.m
剥线长度	5mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	200V
额定电流	10A
额定电压(Ⅱ/2)	400V
额定电压(Ⅲ/2)	200V
额定电压(Ⅲ/3)	160V
额定电涌电压(Ⅱ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2.5KV
额定电涌电压(Ⅲ/3)	2.5KV

装置属性

连接方向	45°
安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2
是否插拔	否
间距	3.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	0.4x2.5mm，一字槽螺丝刀

商业数据	
订货号	10040007488
包装单位	500
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.07