

## 总览

## 产品信息

**DG150-A-12010001050**

上下转接端子，标称电流：150A，额定电压（UL）：1000A，间距：27mm，颜色：黑色，触点表面：镍

## 产品优势

- 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- 可满足功率段大电流电气连接

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 电气参数UL

额定电压	1000V
额定电流	150A

## 接线容量

扭矩	5.6N.m
可连接导线横截面	6~1/0 AWG

## 装置属性

安装类型	面板
针脚排列	单排直线排列

连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M8
是否插拔	否
间距	27mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料（大类）	PA66+GF
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40°C~120°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

#### 附件

#### 商业数据

订货号	12010001050
包装单位	12
最小订货量	12

产品重量 (不含包装)

2448