

总览

产品信息



FEAC-T-032A-P4-03-0.0M-22070000058

充电桩充电插座，不含电缆，用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电，2 类，IEC 62196-2，32A /480 V (AC)，外壳: 黑色，DEGSON标识

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆插座和充电桩供电插座均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016认证
- ☑ 符合人体力学，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

车辆连接器高度	45mm(车辆充电连接器)
车辆连接器宽度	100mm(车辆充电连接器)
车辆连接器深度	101mm(车辆充电连接器)

环境条件

最高海拔	5000m（海平面以上）
环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ~ 80 °C
保护等级	IP54(耦合)

电气特性

最大充电功率	26KW
相数	3
动力插针数量	5
大功率触点的额定电流	32
功率触点额定电压	480
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
号传输类型	脉冲宽度调节

机械特性

插 / 拔周期	10000
插入力	<100N
拔出力	< 100N

标识材料

外壳颜色	黑色
致动元件颜色	银色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
外壳材料	塑料
保护盖材料	塑料
阻燃等级	V0
触点表面材料	Ag

环境产品合规性

REACH	符合
-------	----

China RoHS	符合
------------	----

附件

商业数据	
订货号	22070000058
包装单位	36
最小订货量	
产品重量（不含包装）	0.474kg