

总览

产品信息



DG2216R-15.0-10060007957

固定接线端子，标称电流：76A，额定电压（Ⅲ/2）：600V，额定横截面：
16mm²，针距：15.0mm，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：绿色，触点表面：
锡

产品优势

- ☑ Push-In直插式弹簧连接，连接导线时无需工具
- ☑ 双杠杆弹簧专利技术，操作杆扳动时舒适省力
（中国实用新型专利，专利号ZL201921625513.6）
- ☑ 操作杆可保持打开状态，方便接多芯线缆

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

硬导线横截面	0.2~25mm²
可连接导线横截面	18~4AWG

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

柔性导线横截面	0.2~16mm²
剥线长度	18mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电流(B)	66A
额定电流(C)	66A

电气参数IEC

额定电压	600V
额定电流	76A
额定电压(II/2)	600V
额定电压(III/2)	600V
额定电压(III/3)	600V
额定电涌电压(II/2)	6KV
额定电涌电压(III/2)	6KV
额定电涌电压(III/3)	6KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	15mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡

绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

商业数据	
订货号	10060007957
包装单位	70
最小订货量	
产品重量（不含包装）	26.181