


总览

产品信息



DF20-M-1COM-232/485/422-30050002441

串□通讯模块，1通道

产品优势

- ☑支持1路RS485、RS232或RS422（三选一）；
- ☑支持Modbus/RTU主站、从站模式和自由透传模式；
- ☑应用于PLC、变频器、扫描枪、电表、水表、现场测量设备及其它仪表等。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5~95%RH
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（HXWXD）	100mm X 48mm X 69mm
提供内部系统电流	Max.2A

技术信息

系统馈电流	<100mA
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
接口	RS232/RS485/RS422
协议	Modbus RTU/ASCII主站、从站模式；自由协议透传模式
数据位	7bit/8bit
停止位	1bit/2bit
通道数量	1
波特率	2400bps - 500000bps
校验位	None/Even/Odd/Space/Mark
最大数据帧长度	128 byte

附件

商业数据

订货号	30050002441
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g