


总览

产品信息



DF20-M-2LC-S-5-30050000326

电桥测量模块，16位分辨率，2通道

产品优势

- ☑ 该压力测量模块测量范围0~10mV。
- ☑ 2通道压力测量。
- ☑ 两盏LED指示灯分别表示模块运行正常及通信正常。
- ☑ 现场层和系统层之间磁隔离。
- ☑ 以16分辨率的形式传输。
- ☑ 防护等级 IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5~95%RH
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（H×W×D）	100mm X 48mm X 69mm

系统馈电流	<210mA
提供内部系统电流	Max.2A

技术信息

反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
内部电阻	>500KΩ
隔离方式	与现场层磁隔离
通道数量	2
频率干扰抑制	10Hz 50Hz 60Hz 400Hz
输入连接类型	4-线制
测量范围	0-10mV
信号类型	电桥，压□传感器
诊断	参数赋值错误
转换时间	3.3ms

附件

商业数据

订货号	30050000326
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g