


总览

产品信息



DF20-M-2CNT-PIL-4-30050000332

脉冲计数模块,2通道,24V

产品优势

- ☑ 该脉冲计数模块采用2通道脉冲计数。输入信号电压24VDC。
- ☑ 每个输入模块均带有抗干扰滤波器。
- ☑ 两盏LED指示灯分别表示模块运行正常及通信正常。
- ☑ 现场层和系统层之间磁隔离。
- ☑ 防护等级 IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5~95%RH
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（H×W×D）	100mm X 48mm X 69mm
提供内部系统电流	Max.2A

技术信息	
系统馈电流	<30ma
最大计数频率	1Mhz
反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
分辨率	32 Bit
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
精度	±1 pulse
通道数量	2
输入连接类型	2-线制
输入信号电压	24V DC
数据大小	28 Byte
输入信号类型	脉冲信号

附件

商业数据	
订货号	30050000332
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g