


总览

产品信息



DF20-M-4AI-I-2-30050000281

模拟量输入模块, 4输入, 0...20mA, 电流型

产品优势

- ☑ 该模拟量输入模块可接收0~20mA标准信号。
- ☑ 4通道模拟量输入，电流型。
- ☑ 两盏LED指示灯分别表示模块运行正常及通信正常。
- ☑ 现场层和系统层之间磁隔离。
- ☑ 以16位分辨率的形式传输。
- ☑ 防护等级 IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5~95%RH
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（H×W×D）	100mm X 48mm X 69mm

提供内部系统电流	Max.2A
----------	--------

技术信息

系统馈电流	<120mA
反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
内部电阻	100Ω
隔离方式	与现场层磁隔离
码值范围(Profinet/Ethernet IP)	(-10...+10V): -27648~27648
	(0..20ma)0~27648
码值范围（其它总线）	(-10...+10V): -32768~32767
	(0..20ma)0~65535
测量范围	电流型_x005f(0..20ma)

附件

商业数据

订货号	30050000281
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g