


总览

产品信息



DF20-M-8DO-P-30050000277

数字量输出模块，8输□，PNP，24VDC

产品优势

- ☑ 数字量输出模块可将自动化设备的二进制信号传输到所连接的执行器（电磁阀、等）上。
- ☑ 8通道数字量输出，PNP高电平有效。
- ☑ 每个输出模块均带有抗干扰滤波器。
- ☑ 每个输出模块均带有LED指示灯。
- ☑ 现场层和系统层之间通过光电耦合器进行隔离。
- ☑ 防护等级 IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5～95%RH
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（H×W×D）	100mm X 48mm X 69mm

提供内部系统电流	Max.2A
技术信息	
反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
“0”信号电压	高阻态
“1”信号电压	24V
开关频率(阻性、灯)	<1000Hz
数据大小	1 Byte
电气参数	
输入信号类型	NPN型传感器， ☐ 程开关， ☐ 接点等

附件

商业数据	
订货号	30050000277
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g