


总览

产品信息



DF20-M-16DI-P-30050000275

数字量输入模块，16输入，PNP，24VDC

产品优势

- ☑ 该数字量输入模块可接收来自现场设备(如：传感器等)的控制信号。
- ☑ 16通道数字量输入，NPN高电平有效。
- ☑ 每个输入模块均带有抗干扰滤波器。
- ☑ 每个输入模块均带有LED指示灯。
- ☑ 现场层和系统层之间通过光电耦合器进行隔离。
- ☑ 防护等级 IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
相对湿度（无冷凝）	5~95%RH
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
安装方式	DIN-35型导轨
外形尺寸（H×W×D）	100mm X 48mm X 69mm

系统馈电流	<15mA
提供内部系统电流	Max.2A
技术信息	
反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
“1”信号电压	0V...4V
连接类型	1-线制

附件

商业数据	
订货号	30050000275
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g