

总览

产品信息



DF58-M-16DI-P/N-30050002526

数字量输入模块，16输入，PNP/NPN，24VDC

产品优势

- ☑该数字量输入模块可接收来自现场设备(如：传感器等)的控制信号。
- ☑16通道数字量输入，PNP&NPN有效。公共端转换
- ☑每个输入模块均带有抗干扰滤波器。
- ☑每个输入模块均带有LED指示灯。
- ☑现场层和系统层之间通过光电耦合器进行隔离。
- ☑防护等级IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境要求

防护类型	IP20
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃
相对湿度	5...95%RH(□冷凝)

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
剥线长度	8~10mm
安装方式	DIN-35型导轨

系统馈电流	<15mA
技术信息	
"OFF"信号电压	<5V DC
硬件响应时间	100us/100us
反向电路保护	Yes
错误诊断	Yes
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
"ON"信号电压	> 15V DC
信号(0)各通道输入电流(典型)	0.678mA
信号(1)各通道输入电流(典型)	4.07mA
信号(1)各通道最小输入电流	2.46mA
信号(1)各通道最大输入电流	4.7mA
滤波时间	无滤波，0.25ms、0.5ms、1ms（出厂设置）、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms，可以设置2组滤波参数，每8个通道一组，组内共用一个滤波参数
连接类型	1-线制
信号类型	NPN & PNP

附件

商业数据	
订货号	30050002526
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	60g