

总览

产品信息



DF58-C-PN-RT-30050002525

PROFINET 总线，2个RJ45，可扩展32个模块，24VDC

产品优势

- ☑PROFINET总线通讯协议
- ☑集成电源模块。
- ☑LED显示工作状态，显示报警信息和总线故障。
- ☑双PROFINET接口(RJ45,10/100Mbps)。
- ☑支持MRP介质冗余协议环网特性。
- ☑防护等级IP20。

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

环境要求

防护类型	IP20
工作温度	-25...60℃
存储温度	-40...85℃
相对湿度	5...95%RH(无冷凝)

接线参数

连接技术：输入端/输出端	PUSH-IN式接线端子
剥线长度	8~10mm
安装方式	DIN-35型导轨

技术信息

传输速率	10/100Mbps，全双工
特性	RT，符合C类，MRP，自动寻址/拓扑检测
报警功能	诊断报警、过程报警、插拔连接器报警
最小周期时间	1ms
工作电压	24V DC +20 %/ -15 %
PDO数据	512 bytes
通讯协议	PROFINET-RT
可扩展的模块数量	32

附件

商业数据

订货号	30050002525
包装单位	1
最小订货量	1
产品重量（不含包装）	200g