

总览

产品信息

**2EDGKNH-5.08-10020006693**

插拔式连接器，标称电流：8A.额定电压（III/2）：400V，针距：5.08mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- 双层紧凑型设计
- PUSH-IN连接技术，快速接线

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

包装数据

包装类型

袋装

接线容量

硬导线横截面

0.2~2.5mm²

柔性导线横截面

0.2~1.5mm²

可连接导线横截面

24~16AWG

剥线长度

10mm

电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

10A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	8A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	6
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	黑
绝缘材料组	I

阻燃等级	UL94V-0
------	---------

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10020006693
包装单位	
最小订货量	
产品重量（不含包装）	