

## 总览

### 产品信息



## 2EDGKDGB-5.08-10020006752

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：320V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

- 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- PUSH-IN连接技术，快速接线
- 两侧带释放杆，旋转助拔

### 产品认证

## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

### 包装数据

包装类型

袋装

### 接线容量

硬导线横截面

0.2~2.5mm<sup>2</sup>

柔性导线横截面

0.2~2.5mm<sup>2</sup>

可连接导线横截面

26~12AWG

剥线长度

10mm

### 电气参数UL

额定电压(B)

300V

额定电压(D)

300V

额定电流(B)

10A

额定电流(D)	10A
---------	-----

#### 电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A
额定电压(III/2)	320V
额定电涌电压(III/2)	4KV

#### 装置属性

连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V
灼热丝可燃性指数GWFI	850
外壳颜色	绿
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

#### 环境数据

环境温度（运行）

-40°C~105°C(取决于降额曲线)

#### 附件

##### 工具

螺丝刀

/

取线工具

/

##### 附件

编码条

2EDG-PWI

桥接件

/

标记条

/

其他

/

#### 商业数据

订货号

10020006752

包装单位

500

最小订货量

500

产品重量（不含包装）

5.1