


总览

产品信息



5EDGA-7.62-10060008488

插拔式连接器，标称电流：41A，额定电压（Ⅲ/2）：800V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- ☑ 可与5EDGKHR-7.62、5EDGV/RHC-7.62系列连接器对接，满足多样化的连接需求
- ☑ 采用高防护设计，为设备输出或板对板连接提供防触摸保护
- ☑ 可安装防错插件

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型	盒装
------	----

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(C)	300V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	41A

额定电流(D)	5A
额定电流(C)	41A

电气参数IEC

额定电压	800V
额定电流	41A
额定电压(II/2)	800V
额定电压(III/2)	800V
额定电压(III/3)	630V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	三排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
漏电起痕指数CTI	600V

灼热丝可燃性指数GWFI	850
灼热丝起燃性温度GWIT	750
球压试验温度	125℃
外壳颜色	绿
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	UL1059/IEC60998
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
工具	
螺丝刀	/
取线工具	/
附件	
编码条	5EDG-PWI
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10060008488
包装单位	700
最小订货量	

产品重量（不含包装）	5.69
------------	------