

总览

产品信息



**SP-M8A-03P-FF-SH7002-20020000675**

传感器/执行器孔式插座，M8，编码A，板前/M8\*0.5螺纹安装，非屏蔽，180°直焊针

产品优势

- ☑ 密封优化，防护等级高达IP67
- ☑ 满足严苛的使用环境
- ☑ 适用于各种场合的连接技术
- ☑ 兼容国际、国内同系列产品

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



环境条件

|      |             |
|------|-------------|
| 环境温度 | -40℃...105℃ |
| 保护等级 | IP67        |

常规

|       |          |
|-------|----------|
| 额定电流  | 3A       |
| 额定电压  | 60V      |
| 位数    | 3        |
| 绝缘电阻  | ≥ 100 MΩ |
| 防错插编码 | A-Code   |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 过电压等级       | II                |
| 污染等级        | 3                 |
| 连接方式        | 焊针                |
| 插拔周期        | ≥ 100             |
| 扭矩          | 0.3 Nm ... 0.4 Nm |
| 安装类型        | 板前安装              |
| 材料          |                   |
| 阻燃等级，符合UL94 | V0                |
| 接触件材料       | CuZn              |
| 材料接触表面      | Au                |
| 接触件载体材料     | PA                |
| 螺圈材料        | 铜合金，镀镍            |
| 密封材料        | Silicon           |
| 标准和规范       |                   |
| 标准/规格       | IEC 61076-2-104   |

|    |
|----|
| 附件 |
|    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 20020000675 |
| 包装单位       | 100         |
| 最小订货量      | /           |
| 产品重量（不含包装） | /           |