

总览

产品信息

**SESH-M12A-03P-MM-SM8A01-20030001810**

传感器/执行器针式插座，屏蔽，公头，M12，编码A，板后/M16螺纹安装，带1m
线缆

产品优势

- 密封优化，防护等级高达IP68
- 满足严苛的使用环境
- 适用于各种场合的连接技术
- 兼容国际、国内同系列产品

产品认证

RoHS REACH

技术数据

产品图表

3D模型

□

环境条件

环境温度	-40℃...80℃
保护等级	IP68

常规

额定电流	4A
额定电压	250V
位数	3
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防错插编码	A-Code

过电压等级	II
污染等级	3
插拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm
安装类型	板后安装

材料

阻燃等级, 符合UL94	V0
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
螺圈材料	锌合金, 镀镍
密封材料	Silicon

标准和规范

标准/规格	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

电缆

电缆类型	PVC黑色
电缆类型 (缩写)	PVC
UL AWM形式	UL2517
导线横截面	0.34mm ²
AWG 信号线	22AWG
导线结构 信号线	17/0.16mm ²
线芯直径 (包含绝缘层)	1.30±0.05mm
电线颜色	1 棕色 3 蓝色 4 黑色
厚度, 绝缘	0.6mm
电缆外径 D	5.0 ±0.2mm

外护套, 材料	PVC
导线绝缘材料	PVC
导线材料	镀锡铜
导线电阻	最大 59.4 Ω /km (20 °C时)
电缆标称电压	300V
电缆测试电压	2000V
阻燃	符合 UL 758/1581 FT1标准
无卤素	有

附件

附件

防尘帽

CAP-M12-FP-8002

商业数据

订货号	20030001810
包装单位	100
最小订货量	/
产品重量 (不含包装)	/