

## 总览

## 产品信息

**DG100D-A-12052000097**

栅栏-转接端子, 标称电流: 100A, 额定电压 (UL): 600V, 额定横截面积: 10~2AWG, 针距: 21mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 镍

## 产品优势

- 螺钉连接方式, 可在全球范围内使用
- 栅栏式接线结构, 连接稳定可靠
- 可满足功率段大电流电气连接

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 概述

连接方式

螺钉式连接

## 接线容量

扭矩

5N.m

可连接导线横截面

10~2AWG

## 电气参数UL

额定电压(B)

600V

额定电压(C)

600V

额定电压(D)

600V

额定电流(B)	100A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	100A

#### 装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M6
是否插拔	否
间距	21mm
位数	2

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料（大类）	PA66+GF
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

商业数据

订货号	12052000097
包装单位	30
最小订货量	
产品重量 (不含包装)	113.6