

总览

产品信息

**DG200D-A-02P-13-00Z(H)-12050000299**

栅栏-转接端子, 标称电流: 200A, 额定电压 (UL): 600V, 额定横截面积: 2~3/0AWG, 针距: 27mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 镍

产品优势

- 螺钉连接方式, 可在全球范围内使用
- 栅栏式接线结构, 连接稳定可靠
- 可满足功率段大电流电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

概述

连接方式

螺钉式连接

接线容量

扭矩

6.0N.m

可连接导线横截面

2~3/0AWG

电气参数UL

额定电压(B)

600V

额定电压(C)

600V

额定电压(D)

600V

额定电流(B)	200A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	200A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M8
是否插拔	否
间距	27mm
位数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料（大类）	PA66+GF
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

商业数据

订货号	12050000299
包装单位	12
最小订货量	/
产品重量 (不含包装)	180