

## 总览

## 产品信息

**薄型直插式底座-DPRF05A-E1-00A(H)-30020000121**

5触点, 6A 277VAC

## 产品优势

- 薄型直插式底座
- 线圈和触点之间安全隔离
- 6A,

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 尺寸

宽度	6.2mm
长度	96.5mm
包括支架在内的深度	81mm

## 环境数据

环境温度（运行）	-40℃~+70℃
环境温度（存放/运输）	-40℃~+70℃

## 技术数据

额定电压UN	250V
额定电流IN	6A

安装位置	任意
组装说明	DIN35轨道

#### 连接数据1

连接名称	输入
连接方式	PUSH-IN连接
剥线长度	8-12mm
柔性导线横截面	0.25-2.5mm <sup>2</sup>
可连接导向横截面 AWG	22-14AWG

#### 连接数据2

连接名称	输出
可连接导向横截面 AWG	22-14AWG

#### 附件

##### 附件

桥接件	DBA20-6-12-00A(H) DBA20-6-13-00A(H) DBA20-6-16-00A(H)
-----	---

#### 商业数据

订货号	30020000121
包装单位	25 SKT
最小订货量	25 SKT
产品重量 (不含包装)	22.2g