

总览

产品信息

**DG2204S-5.0-10060008850**

固定接线端子，标称电流：32A，额定电压（III/2）：400V，额定横截面：
4mm²，针距：5.0mm，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- Push-In直插式弹簧连接，连接导线时无需工具
- 双杠杆弹簧专利技术，操作杆扳动时舒适省力
(中国实用新型专利，专利号ZL201921625513.6)
- 操作杆可保持打开状态，方便接多芯线缆

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

包装数据

包装类型

盒装

焊接数据

焊接方式

波峰焊/手工焊

接线容量

硬导线横截面

0.2~4mm²

柔性导线横截面

0.2~4.0mm²

可连接导线横截面

24~12AWG

剥线长度

10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	32A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	320V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜

接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
外壳颜色	绿
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10060008850
包装单位	600
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.94