

总览

产品信息

**DG300-A-12010001133**

上下转接端子，标称电流：300A.额定电压UL：1000V，额定横截面积：
6~300kcmil，针距：27mm，颜色：黑色，触点表面：镍

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 可满足功率段大电流电气连接

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



电气参数UL

额定电压	1000V
额定电流	300A

接线容量

扭矩	5.6N.m
可连接导线横截面	6~300Kcmil

装置属性

连接方向	90°
安装类型	面板
连接方式	螺钉连接

螺钉头驱动方式	十字螺丝刀
螺纹	M10
是否插拔	否
间距	27mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~120℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

商业数据

订货号	12010001133
包装单位	16
最小订货量	16
产品重量（不含包装）	2225

