

总览

产品信息



总线IO-DF750-001-11-2001A(H)-30050000129

卡片式IO壳体，可配不带灯RJ45连接器，LED指示

产品优势

- ☒ 双网口不带灯RJ45接口
- ☒ 8位地址接口
- ☒ 内部总线通过底部6条镀金端子
- ☒ 配备8通道电源模块，每个节点均配有LED
- ☒ 内部2条镀金刀片式连接器用于电源级联扩展 ☒ 可安装在DIN导轨上

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

宽度	48mm
高度	69mm
长度	93.5mm

机械参数

结构形式	紧凑型端子模块外壳，带信号LED
材料	PC+PA66
安装	DIN35导轨
并排安装方式	燕尾槽卡接
标签	激光丝印

颜色	C1灰
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃～+70℃
环境温度（存放/运输）	-40℃～+70℃
连接方式(IO)	
接线	弹簧型接线技术
剥线长度	8-9mm
电源触点	2个刀片式触点
电源负载	10A
额定电压	电源：24V 总线连接器：5V
导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导向横截面 AWG	28~12AWG
PCB板厚	1.0mm

附件	
附件	
IO壳体	DF750-200-11-2001A(H)

商业数据	
订货号	30050000129
包装单位	20
最小订货量	20
产品重量（不含包装）	122.5