

## 总览

## 产品信息

**接口模块-DM50-MDR-20-20-4Y-00A(H)-30040000065**

MDR模块,输入/输出模块,带螺钉接线和MDR连接器,可安装在DIN35导轨上,20位

## 产品优势

20位到50位

1:1连接

螺钉连接

## 产品认证

## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

## 尺寸

宽度	57mm
高度	42mm
长度	81mm

## 环境数据

环境温度 (运行)	-20 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

## 标准/规程

标准/规程	IEC61810
污染等级	3

过电压类别	III
额定过电压	0.5kV
阻燃等级，符合UL94	V0

#### 技术数据

安装位置	任意
最大允许工作电压	30VDC
最大允许电流	0.5A
信号点数	20
状态显示	否

#### 连接数据1

连接名称	控制系统侧
连接方式	MDR连接
连接量	1
位数	20
间距	1.27mm

#### 连接数据2

连接名称	现场侧
剥线长度	6-7mm
柔性导线横截面	1.0 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面 AWG	28-12AWG
连接符合标准	UL1059
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	22
螺纹	M3

硬导线横截面

1.0 mm<sup>2</sup> ... 2.5 mm<sup>2</sup>

附件

附件

线束

DX220-3S-500-00A(H)|

商业数据

订货号	30040000065
包装单位	1
最小订货量	10
产品重量 (不含包装)	115