

## 总览

## 产品信息

**D2MK-001-F(25-40mm<sup>2</sup>)-21020000251**

重载插体，芯数：1,尺寸：2个模块空间,额定电压：1000V,额定电流:200A,母插芯，轴向螺钉连接

## 产品优势

- 轴向螺钉连接技术，适用的导线规格范围广；
- 物料少，便于管理；
- 模块化产品，方便组装维护。

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 标识

类别	插体
系列	DM

## 版本

连接方式	轴向螺钉连接
公母	母
外形尺寸	2个模块
芯数	1
PE针	No

## 材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

#### 电气参数

额定电流	200A
额定电压	1000V
额定脉冲电压	8KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	$\geq 10000\text{M}\Omega$
接触电阻	$\leq 0.2\text{m}\Omega$
温度范围	$-40^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$
插拔次数	$\geq 500$ 次
剥线长度	16mm
拧紧力矩	8N.m(25/35mm <sup>2</sup> ) 9N.m(50mm <sup>2</sup> ) 10N.m(70mm <sup>2</sup> )
导线横截面积（mm <sup>2</sup> ）	25-40mm <sup>2</sup>
导线横截面积(AWG)	4-1AWG

#### 标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984
--------	---------------------------

#### 附件

#### 附件

SW 5 内六角扳手

/

商业数据

订货号	21020000251
包装单位	
最小订货量	5
产品重量 (不含包装)	62.4