


总览

产品信息



DK-12/2-MC-21020000065

重载插体，芯数：12/2+PE,尺寸：16B,额定电压：690/250V,额定电流:40/10A ,
公插芯，冷压连接

产品优势

- ☑冷压连接技术，接线效率高
- ☑适用于振动场合；
- ☑可实现线束预先安装；
- ☑可选用不同线径及镀层的插针；
- ☑高密度插针，节省安装空间；
- ☑带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DK

版本

连接方式	冷压连接
公母	公
外形尺寸	16B
芯数	12/2

PE针	Yes
材料特性	
材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银/镀金
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免
电气参数	
额定电压	690/250V
额定脉冲电压	8/4KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600/300V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤0.3/3mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	6-9mm
导线横截面积（mm²）	1.5-6.0mm²/0.14-2.5mm²
导线横截面积(AWG)	16-10/26-14AWG
标准	
连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984

附件
附件

冷压钳 退针器	/
---------	---

商业数据	
订货号	21020000065
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	65