

总览

产品信息



DA-003-MS-21020000157

重载插体，芯数：3+PE,尺寸：3A,额定电压：400/230V,额定电流:10A,公插芯，
笼式弹簧连接

产品优势

- ☑ 笼式弹片连接技术，抗振动性高；
- ☑ 无需专用工具，免维护；
- ☑ 物料少，便于管理；
- ☑ 带接地保护。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



标识

类别	插体
系列	DA

版本

连接方式	笼式弹片连接
公母	公
外形尺寸	3A
芯数	3
PE针	Yes

材料特性	
材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免
电气参数	
额定电流	10A
额定电压	400/230V
额定脉冲电压	4KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤1mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	9.0mm
导线横截面积（mm²）	0.5-2.5mm²
导线横截面积(AWG)	20-14AWG
标准	
连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984

附件
附件

螺丝刀

/

商业数据

订货号	21020000157
包装单位	
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	13.86