

## 总览

## 产品信息

**DA-003-M-21020000002**

重载插体, 芯数: 3+PE, 尺寸: 3A, 额定电压: 400/230V, 额定电流: 10A, 公插芯, 螺钉连接

## 产品优势

- 螺钉连接技术, 适用的导线规格范围广;
- 无需专用工具, 操作简单;
- 物料少, 便于管理;
- 带接地保护。
- 亚洲首家UL、VDE认证, 用户首选

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

□

## 标识

类别	插体
系列	DA

## 版本

连接方式	螺钉连接
公母	公
外形尺寸	3A
芯数	3

PE针	Yes
-----	-----

#### 材料特性

材料（插芯）	聚碳酸酯（PC）
材料（插针）	铜合金
表面（插针）	镀银
阻燃等级	V-0
颜色	灰白（RAL 7032）
RoHS	符合RoHS豁免

#### 电气参数

额定电流	10A
额定电压	400/230V
额定脉冲电压	4KV
污染等级	3
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10000MΩ
接触电阻	≤1mΩ
温度范围	-40℃~+125℃
插拔次数	≥500次
剥线长度	4.5mm
拧紧力矩	0.25N.m
导线横截面积（mm <sup>2</sup> ）	0.75-1.5mm <sup>2</sup>
导线横截面积(AWG)	18-16AWG

#### 标准

连接符合标准	DIN EN 60664 DIN EN 61984
--------	---------------------------

附件

附件

螺丝刀

/

商业数据

订货号	2102000002
包装单位	
最小订货量	5
产品重量 (不含包装)	13.65