

总览

产品信息



**FAAC-V-02-22080000002**

用于车辆插头的固定器，用于充电站（EVSE）的充电桩上

产品优势

☑ 已通过IATF 16949:2016认证

产品认证

技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

|    |               |
|----|---------------|
| 宽度 | 98.5mm        |
| 高度 | 98.5mm        |
| 深度 | 72.6mm        |
| 孔径 | 58 mm x 61 mm |

环境条件

|             |                |
|-------------|----------------|
| 环境温度（运行）    | -30 °C ~ 50 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ~ 80 °C |

机械特性

|        |         |
|--------|---------|
| 车辆插头固定 | 使用弹簧锁定枪 |
| 拆卸车辆插头 | 按压及拆卸   |

安装

|            |              |
|------------|--------------|
| 可用安装位置     | 板前安装         |
| 安装位置的限制    | 只允许0至90度正面倾斜 |
| 安装孔直径      | 5.00 mm (ø)  |
| 标识材料       |              |
| 外壳颜色       | 黑色           |
| 定制型根据      | 客户要求提供       |
| 阻燃等级       | V0           |
| 标识材料       | 塑料           |
| 环境产品合规性    |              |
| REACH      | 符合           |
| China RoHS | 符合           |

|    |           |
|----|-----------|
| 附件 |           |
| 空座 |           |
|    | FAAC-V-02 |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 22080000002 |
| 包装单位       | 45PCS/箱     |
| 最小订货量      | 10          |
| 产品重量（不含包装） |             |