

总览

产品信息



MGAC-S-032A-V-5.0M-22010000057

AC充电电缆，带车辆充电插头和自由出线端，用于通过国标交流车辆插座以交流电（AC）为电动汽车（EV）快速充电，用于安装在电动汽车充电站上

产品优势

- ☑ Degson的所有车辆交流插头和供电交流插头均采用统一的设计
- ☑ 功率和信号触点均为镀银表面
- ☑ 已通过IATF 16949:2016体系认证
- ☑ 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件，易于操作

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

车辆连接器高度	101mm(车辆充电连接器)
车辆连接器宽度	75mm(车辆充电连接器)
车辆连接器深度	236.8mm(车辆充电连接器)
线缆长度	5000±100mm
剥线长度	100±10mm

环境条件

环境温度（运行）	-30 °C ~ 50 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ~ 80 °C

保护等级	IP54(耦合)
	IP55(耦合)

电气特性

最大充电功率	8KW
大功率触点的额定电流	32
功率触点额定电压	250
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
信号传输类型	脉冲宽度调节
电阻编码	220Ω
	3520Ω

标识材料

外壳颜色	黑色
枪头颜色	黑色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
外壳材料	塑料
手柄材料区	塑料
致动手柄材料	金属
保护盖材料	软塑料
连接型材料	塑料
阻燃等级	V0
触点表面材料	Ag

环境产品合规性

REACH	符合
China RoHS	符合

电缆

电缆结构	3*6mm²+1*0.75mm²
	5*6mm²+1*0.75mm²
接线标准	GB/T 33594-2017
	CQC1103
接线级别	5级
线缆外径	17.7±0.7mm
导线类型	直线
电缆电阻	≤ 0.00798 Ω/m (基于电源核心，在20°C的环境温度下)
外护套，颜色	黑色
最小弯曲半径	106 mm
外护套，材料	PUR

附件

商业数据

订货号	22010000057
包装单位	5pcs/箱
最小订货量	5
产品重量（不含包装）	