


总览

产品信息



WS2.5P-11030000167

回拉式导轨端子， 接线方式: 回拉式弹簧连接， 额定电压: 500 V， 额定电流: 22 A， 连接量: 2， 位数: 1， 接线容量: 0.2 mm² - 2.5 mm²， AWG: 28 - 12， 宽度: 5 mm， 颜色: 灰色， 安装方式: NS 35/7.5， NS 35/15

产品优势

- ☑回拉式连接技术，良好的抗振动性能；
- ☑使用普通一字螺丝刀，即可轻松接线和取线；
- ☑特有的插拔式桥接件，电路连接效率高；
- ☑可匹配标记条，避免导线误插。

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

概述

连接方式	回拉式弹簧连接
层数	1
连接量	1
开口式侧板	是
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
符合标准	IEC60947-7-1

尺寸

宽度	5mm
端板宽度	2.5mm
高度	32.45mm
NS 35/7,5高度	35.45mm
NS 35/15高度	42.95mm
长度	53mm

接线数据

剥线长度	8~9mm
刚性导线横截面AWG	28~14
刚性导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
柔性导线横截面，不带塑料绝缘管冷压头	0.2-2.5mm²
柔性导线横截面，带塑料绝缘管冷压头	0.2-2.5mm²
两根带TWIN冷压头的柔性导线	0.5mm²

IEC电气参数

额定电压(Ⅲ / 3)	500V
额定电流(Ⅲ / 3)	22A
额定浪涌电压	4KV

UL电气参数

额定电压	300V
额定电流	15A

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ~ 105 °C（取决于降额曲线）
环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C

相对湿度（存放/运输）	25%~75%
机械性能测试	
机械强度测试	通过
支架紧固测试	通过
旋转拉□测试	通过
电气性能测试	
电压降测试	≤3.2mV
温升测试	≤45 K
安全测试	
防手指触摸	通过测试
环保	
RoHS	无超标的有害物质
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

附件	
标识	
顶部标记号	ZB5 / WB5
侧面标记号	DEK5
标记支架	DTH5-25×5 / DTH5-25×12
警告牌	EEA2.5
附件	
一字螺丝刀规格（刀厚×刀宽）mm	0.5×3.5
相邻跨接件（2P）	WFA2.5
间隔跨接件（2P）	WFB2.5

交错跨接件（2P）	WFC2.5-2 WFC2.5-3 WFC2.5-4 WFC2.5-5 WFC2.5-6 WFC2.5-7 WFC2.5-8
端板	D-WS2.5P
安装	
终端固定件	E-WS N / E-PC-1100A
端子条标记支架	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DBE-1 / DBE-2
DIN导轨	NS35/7.5-1000-00A(H)

商业数据	
订货号	11030000167
包装单位	100
最小订货量	100
产品重量（不含包装）	5.457