

总览

产品信息



DG44-1-12060000142

栅栏双层端子，标称电流：20A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：
18~12AWG，针距：9.52mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 用在工控领域，节省设备安装空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



尺寸

车辆端连接器高度	102mm(车辆充电连接器)
----------	----------------

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

可连接导线横截面	18~12AWG
----------	----------

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V

额定电流(B)	20A
额定电流(D)	10A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M3.5
是否插拔	否
间距	9.52mm
位数	4
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PBT
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~125℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

商业数据	
订货号	12060000142
包装单位	160
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	59.4