


总览

产品信息



DG44B-1-B-12060000035

栅栏双层端子，标称电流：15A，额定电压（UL）：300V，额定横截面：
22~14AWG，针距：9.525mm，颜色：黑色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式，可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构，连接稳定可靠
- ☑ 用在工控领域，节省设备安装空间

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

可连接导线横截面	22~14AWG
扭矩	0.8N.m

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	640V
额定电流	24A

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	双排错位排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M3.5
是否插拔	是
间距	9.525mm
位数	10
层数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀金
触点区域金属表面	镀金
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	II
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件
附件

商业数据

订货号	12060000035
包装单位	70
最小订货量	/
产品重量（不含包装）	57.1