

总览

产品信息

**DGR20-10A(H)-12010000254**

栅栏-转接端子, 标称电流: 20A, 额定电压 (UL): 600V, 额定横截面:
24~12AWG, 针距: 9.5mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接方式, 可在全球范围内使用
- ☑ 栅栏式接线结构, 连接稳定可靠
- ☑ 可满足柜内及面板电气转接连接要求

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

可连接导线横截面	24~12AWG
扭矩	0.8N.m

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V
额定电流(B)	20A
额定电流(D)	5A

额定电流(C)	20A
---------	-----

装置属性

安装类型	面板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十一字螺丝刀
螺纹	M3.5
是否插拔	否
间距	9.5mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀镍
绝缘材料	PC
绝缘材料组	IIIa
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059
------	--------

环境数据

环境温度（运行）	-40°C~125°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

桥接件

K24

商业数据

订货号	12010000254
包装单位	40
最小订货量	/
产品重量 (不含包装)	39.5