

总览

产品信息



TSCB4-10070000056

变压器端子，标称电流：32A.额定电压（III/2）：800V，颜色：橙色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 导轨安装方式，适用变压器接线

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.2~10mm²
柔性导线横截面	0.2~10mm²
可连接导线横截面	24~6AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	11mm

电气参数UL

额定电压(B)	600V
额定电压(C)	600V
额定电压(D)	600V

额定电流(B)	30A
额定电流(D)	5A
额定电流(C)	30A

电气参数IEC

额定电压	800V
额定电流	32A
额定电压(III/2)	800V
额定电涌电压(III/2)	2.5KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件	
附件	
编码条	TZB4
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10070000056
包装单位	100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.75