

总览

产品信息



**TSB2.5-10070000028**

变压器端子，标称电流：**24A**.额定电压（Ⅲ/2）：**250V**，颜色：橙色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 螺钉连接技术，安全可靠
- ☑ 导轨安装方式，适用变压器接线

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

|          |            |
|----------|------------|
| 硬导线横截面   | 0.5~2.5mm² |
| 柔性导线横截面  | 0.5~2.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 20~12AWG   |
| 扭矩       | 0.8N.m     |
| 剥线长度     | 9mm        |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 600V |
| 额定电压(C) | 600V |
| 额定电压(D) | 600V |

|         |     |
|---------|-----|
| 额定电流(B) | 20A |
| 额定电流(D) | 5A  |
| 额定电流(C) | 20A |

电气参数IEC

|               |      |
|---------------|------|
| 额定电压          | 250V |
| 额定电流          | 24A  |
| 额定电压(III/2)   | 250V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2KV  |

装置属性

|         |        |
|---------|--------|
| 安装类型    | 面板     |
| 连接方式    | 螺钉连接   |
| 螺钉头驱动方式 | 十一字螺丝刀 |
| 螺纹      | M3.5   |
| 是否插拔    | 否      |
| 间距      | 9.5mm  |
| 位数      | 2      |
| 层数      | 1      |

材料数据

|         |              |
|---------|--------------|
| 环保事项    | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料   | 铜            |
| 接线点金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料    | PA66         |
| 绝缘材料组   | I            |
| 阻燃等级    | UL94V-0      |

机械测试

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 测试规范     | UL1059/IEC60998    |
| 环境数据     |                    |
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |

|      |      |
|------|------|
| 附件   |      |
| 附件   |      |
| 编码条  | TZB4 |
| 桥接件  | /    |
| 标记条  | /    |
| 其他   | /    |
| 工具   |      |
| 取线工具 | /    |
| 螺丝刀  | /    |

|            |             |
|------------|-------------|
| 商业数据       |             |
| 订货号        | 10070000028 |
| 包装单位       | 450         |
| 最小订货量      |             |
| 产品重量（不含包装） | 8.72        |