

总览

产品信息



DG271R-5.0-10060003071

弹簧固定式端子，标称电流：24A.额定电压（III/2）：400V，针距：5.0mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ PUSH-IN连接技术，快速接线
- ☑ 通过侧面的锁扣可以组合不同位数
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

焊接数据

焊接方式	波峰焊/手工焊
------	---------

接线容量

硬导线横截面	0.2~4mm²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm²
可连接导线横截面	24~12AWG
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	20A

电气参数IEC

额定电压	400V
额定电流	24A
额定电压(II/2)	630V
额定电压(III/2)	400V
额定电压(III/3)	250V
额定电涌电压(II/2)	4KV
额定电涌电压(III/2)	4KV
额定电涌电压(III/3)	4KV

装置属性

连接方向	0°
安装类型	焊板
针脚排列	双排直线排列
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	否
间距	5mm
位数	1
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66

绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0
机械测试	
测试规范	IEC60947/UL1059
环境数据	
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)

附件

附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10060003071
包装单位	280
最小订货量	
产品重量（不含包装）	1.5