

总览

产品信息



DG15HWP-1.2-10080000060

建筑布线端子，标称电流：57A.额定电压（Ⅲ/2）：750V，针距：15.0mm，颜色：本色，触点表面：锌

产品优势

- ☑ 可实现水平线对线连接
- ☑ 面板安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型



接线容量

硬导线横截面	1.0~10mm ²
柔性导线横截面	1.0~10mm ²
扭矩	1.2N.m
剥线长度	10mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	20A

额定电流(D)	10A
---------	-----

电气参数IEC

额定电压	750V
额定电流	57A
额定电压(III/2)	750V
额定工频电压(1min)	3KV

装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M4
是否插拔	否
间距	15mm
位数	12

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	钢
接线点金属表面	镀锌
绝缘材料	PA66
阻燃等级	UL94V-2

机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/
工具	
取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据	
订货号	10080000060
包装单位	40
最小订货量	
产品重量（不含包装）	93.8