

## 总览

## 产品信息

**DG10HS-1.2-10080000016**

建筑布线端子，标称电流：41A，额定电压（III/2）：450V，针距：10.0mm，颜色：本色，触点表面：锌

## 产品优势

- 可实现水平线对线连接
- 面板安装方式，适应多种场合

## 产品认证



## 技术数据

## 产品图表

## 3D模型

## 接线容量

硬导线横截面	1.0~6mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	1.0~6.0mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面	18~10AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	9mm

## 电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	30A

额定电流(D)	10A
---------	-----

#### 电气参数IEC

额定电压	450V
额定电流	41A
额定电压(III/2)	450V
额定工频电压(1min)	2KV

#### 装置属性

安装类型	面板
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	否
间距	10mm
位数	12

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	钢
接线点金属表面	镀锌
绝缘材料	PA66
阻燃等级	UL94V-2

#### 机械测试

测试规范	UL1059/IEC60998
------	-----------------

#### 环境数据

环境温度（运行）	-40°C~105°C(取决于降额曲线)
----------	----------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10080000016
包装单位	125
最小订货量	
产品重量（不含包装）	30.6