

## 总览

### 产品信息



## 2EDGKRP-5.08-10010002779

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：320V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

### 产品优势

- 适配多型号插头，装置设计高度灵活
- 可安装防错插件
- 通用型安装方式，适应多种场合

### 产品认证



## 技术数据

### 产品图表

### 3D模型

□

### 接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.2~2.5mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面	28~12AWG
扭矩	0.4N.m
剥线长度	7mm

### 电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	15A

额定电流(D)	10A
---------	-----

#### 电气参数IEC

额定电压	320V
额定电流	20A
额定电压(III/2)	320V
额定电涌电压(III/2)	2KV

#### 装置属性

连接方向	0°
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	一字螺丝刀
螺纹	M2.5
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	2
层数	1

#### 材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

#### 机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

工具

螺丝刀	0.6x3.5, 一字螺丝刀
取线工具	/

附件

编码条	2EDG-PWP
桥接件	DG019-5.0
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10010002779
包装单位	100
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.25