


总览

产品信息



2EDGKQ-5.0-10010003750

插拔式连接器，标称电流：10A,额定电压（Ⅲ/2）：250V，针距：5.0mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合
- ☑ 最大接触力，升温较低
- ☑ 方形连接器，接线容量大

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.2~1.5mm²
柔性导线横截面	0.2~1.5mm²
可连接导线横截面	28~14AWG
扭矩	0.5N.m
剥线长度	7mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	10A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	10A
额定电压(Ⅲ/2)	250V
额定电涌电压(Ⅲ/2)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
针脚排列	单排直线排列
连接方式	螺钉连接
螺钉头驱动方式	十十字螺丝刀
螺纹	M3
是否插拔	是
间距	5mm
位数	4
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
触点区域金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件	
工具	
螺丝刀	0.6x3.5, 一字螺丝刀
取线工具	/
附件	
编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据	
订货号	10010003750
包装单位	280
最小订货量	
产品重量（不含包装）	4.2