


总览

产品信息

**2EDGKDRP-5.08-10020000899**

插拔式连接器，标称电流：20A 额定电压（III/2）：320V，针距：5.08mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- 适配多型号插座，装置设计高度灵活
- 可满足防错插要求
- 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

接线容量

硬导线横截面	0.2~2.5mm ²
柔性导线横截面	0.2~2.5mm ²
可连接导线横截面	26~12AWG
剥线长度	9mm

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电流(B)	10A

电气参数IEC

额定电压	250V
额定电流	12A
额定电压(III/2)	250V
额定工频电压(1min)	2.5KV

装置属性

连接方向	0°
连接方式	直插式弹簧连接
是否插拔	是
间距	5.08mm
位数	2
层数	1

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
绝缘材料组	I
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059
------	------------------

环境数据

环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
----------	--------------------

附件

附件

编码条	/
桥接件	/
标记条	/
其他	/

工具

取线工具	/
螺丝刀	/

商业数据

订货号	10020000899
包装单位	500
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.64