


总览

产品信息



15EDG-GBM-3.81-10010000001

插拔式连接器，标称电流：7A.额定电压（Ⅲ/2）：250V，针距：3.81mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

- ☑ 适配多型号插头，装置设计高度灵活
- ☑ 可安装防错插件
- ☑ 通用型安装方式，适应多种场合

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

接线容量

|          |            |
|----------|------------|
| 硬导线横截面   | 0.2~1.5mm² |
| 柔性导线横截面  | 0.2~1.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 30~14AWG   |
| 扭矩       | 0.2N.m     |
| 剥线长度     | 6mm        |

电气参数UL

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电流(B) | 8A   |

电气参数IEC

|             |       |
|-------------|-------|
| 额定电压        | 250V  |
| 额定电流        | 7A    |
| 额定电压(Ⅲ/2)   | 250V  |
| 额定电涌电压(Ⅲ/2) | 2.5KV |

装置属性

|         |       |
|---------|-------|
| 连接方向    | 0°    |
| 连接方式    | 螺钉连接  |
| 螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
| 螺纹      | M2    |
| 是否插拔    | 是     |
| 间距      | 3.5mm |
| 位数      | 2     |
| 层数      | 1     |

材料数据

|          |              |
|----------|--------------|
| 环保事项     | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料    | 铜            |
| 触点区域金属表面 | 镀锡           |
| 绝缘材料     | PA66         |
| 绝缘材料组    | I            |
| 阻燃等级     | UL94V-0      |

机械测试

|      |                  |
|------|------------------|
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
|------|------------------|

环境数据

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
|----------|--------------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 附件   |               |
| 工具   |               |
| 螺丝刀  | 0.4x2.5,一字螺丝刀 |
| 取线工具 | /             |
| 附件   |               |
| 编码条  | 15EDG-PWI     |
| 桥接件  | DG032-3.81    |
| 标记条  | /             |
| 其他   | /             |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 商业数据       |                 |
| 订货号        | 10010000001     |
| 包装单位       | 100             |
| 最小订货量      |                 |
| 产品重量（不含包装） | 4.4166666666667 |